



WYKAZ ZBROJENIA SK1				Ilość	1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość [mm]	Specyfikacja prętów	
				B500SP	Uwagi
1	10	9	4180	37,62	
2	10	9	3750	33,75	
3	10	9	1218	10,96	
4	10	9	1313	11,82	
5	10	46	1440	66,24	
Długość razem			[m]	160,39	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	
Masa razem			[kg]	98,96	
Masa wg stali			[kg]	98,96	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	98,96	
Masa x ilość szt.			[kg]	98,96	

1. Poziom $\pm 0,00 = 79,41\text{ m n.p.m.}$
2. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
3. Beton **C30/37 XA1** (schody).
4. Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
5. Otulina do lica zbrojenia **c=40mm** dla schodów.
6. Zbrojenie dopasować do szlunku.
7. Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
8. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
9. Wszystkie powierzchnie schodów stykające się z gruntem zaizolować emulsją asfaltową nieniszczącą styropianu.

[illegible]